

FICHA TECNICA

BROU DE NOIX LOUIS XIII®

DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS

EL BROU DE NOIX LOUIS XIII® está pensado para teñir cualquier tipo de madera, siempre y cuando ésta esté desencerada o decapada. Está compuesto de nogalina (tinte natural que se obtiene de la nuez).

UTILIZACIÓN

Se emplea sobre cualquier tipo de madera.

MODO DE EMPLEO

Antes de su aplicación, les aconsejamos limpiar la madera. Para ello, utilizar, o bien, el DESENCERADOR LOUIS XIII® para eliminar las capas de cera, o bien, el DECAPANTE EBANISTERIA LOUIS XIII® para eliminar las capas de barniz o pintura. Con ello, se consigue que la madera esté lista para poder aplicar el BROU DE NOIX LOUIS XIII®.

Para un mejor resultado, agitar el bidón enérgicamente. Realizar un ensayo previo para comprobar si el tono deseado es el elegido. Si el tinte fuera muy oscuro, añadir al BROU DE NOIX LOUIS XIII® un poco de agua hasta que se consiga el tono deseado. Para su aplicación utilizar la MECHA DE ALGODON LOUIS XIII®, una esponja o un pincel.

Una vez aplicado el tinte, dejar secar por completo, tanto si se elige aplicar una sola capa, como si se elige aplicar una segunda capa. En cualquier caso, se recomienda dejar secar unas 6 horas.

CONSEJOS

Aconsejamos que a la hora de teñir la madera, realicen pinceladas en el sentido de las vetas de la madera. Con ello se conseguirá un acabado perfecto. Otro consejo sería que, en el momento de aplicar el tinte con pincel, se tuviera el cuidado de realizar las pinceladas lo más seguidas posibles sin detenerse (la madera quedará más oscura allí donde se pare y vuelva a pasar con el pincel).

PRESENTACION

CONTENIDO	Presentación del producto				Condiciones de cartonaje			
	Tipo embalaje	Dimensiones en mm			Nº unid por caja	Dimensiones en mm		
		Ancho	Alto	Fondo		Ancho	Alto	Fondo
500 ml	Bidon de plastico	85	150	85	6	170	160	250

OTROS DATOS

CODIGO	3330
CONTENIDO	500 ml
TINTES	CODIGOS EAN
	3324013330341

